

Réussir l'habillage de votre mur extérieur : La préparation indispensable

Diagnostic et mesures

- Vérifier la planéité du mur avec une règle de maçon pour anticiper les besoins en ossature.
- Repérer les zones d'humidité, les infiltrations ou les fissures structurelles.
- Prendre les mesures précises (hauteur et largeur) pour calculer la surface totale et prévoir les chutes.
- Identifier la nature du support (parpaing, brique, béton) pour sélectionner les chevilles et fixations adaptées.

Nettoyage et assainissement

- Brosser le mur pour éliminer les poussières, les toiles d'araignées et les résidus friables.
- Utiliser un nettoyeur haute pression pour décoller mousses et lichens (à faible pression pour ne pas fragiliser le support).
- Laisser sécher le support pendant au moins 48 heures avant toute intervention pour éviter l'enfermement d'humidité.
- Appliquer un traitement anti-mousse préventif si le mur est exposé au nord ou à l'ombre.

Traitement et réparations

- Reboucher les fissures avec un mortier de réparation adapté à l'extérieur.
- Comblers les trous profonds pour obtenir une surface plane et stable.
- Appliquer un primaire d'accrochage si le support est trop poreux ou farinant.
- Vérifier l'étanchéité des joints si le mur est en briques ou en pierres apparentes.

Matériel indispensable

- Brosse métallique et grattoir pour le nettoyage.
- Règle de maçon et niveau à bulle pour le contrôle de planéité.
- Mètre ruban et crayon de chantier pour le traçage.
- Mortier de rebouchage et spatule pour les réparations.
- Équipements de protection individuelle (gants, lunettes, masque).